

ARMOIRES FORTES REFRACTAIRES IGNIFUGEES Série AFS i et AFR



AFR 100/120



AFR 195/100



● **ALGORIS** ●

10 cité Beauharnais - 75011 PARIS - tél : 01 43 67 01 13- fax : 01 43 67 41 51

e-mail : algoris@algoris.fr - www.algoris.fr

Un catalogue de nos produits de sécurité est disponible sur simple demande.

Les caractéristiques techniques des produits peuvent être changées sans préavis. Algoris ne saurait en être tenue responsable

ARMOIRES FORTES SERIE AFS i- AFR

Ces armoires sont destinées à protéger les documents vitaux de l'entreprise contre les risques d'incendie.

Descriptif technique :

Les parois de 60mm sont garnies d'un isolant spécial contre la calcination.

Les AFS I, armoires fortes de sécurités ignifugées sont conçues suivant la norme 4102 DIN (protection ½ heure).

Les AFR, armoires fortes réfractaires ayant subi avec succès les essais officiels du bâtiment à Champs-sur-Marne, suivant Procès Verbal N°64-1829 du CSTB, Test CSTB Protection Paper 1 heure.

Construction en tôle d'acier de 20/10° suivant une conception technique dérivée des coffres-forts. Portes de 120 mm d'. Feuillure de protection et profil d'ancrage coté pivots sur toute la hauteur.

Peinture : époxy cuite au four.

Coloris standard : gris (RAL 7035) ou beige (RAL 1015). **Noir sur demande.**

Tringlerie/serrurerie :

- ✚ pènes Ø 28 mm, commandés par la poignée (3 en façade, un haut et un bas).
- ✚ Serrure haute sécurité à clé double panneton (14 gorges).
- ✚ Option : combinaison à 4 tubes, combinaison à disque ou Clavier électronique.

Equipement intérieur :

Tablettes pouvant recevoir des dossiers suspendus,

Equipement en option :

- ✚ Coffret intérieur,
- ✚ Coffre-fort de la série AG (27-32-40),
- ✚ Tablettes ou tiroirs sur glissières télescopiques,
- ✚ Cadre sur glissières télescopiques,
- ✚ Râteliers pour bandes magnétiques (cassettes vidéo)
- ✚ Râtelier pour armes
- ✚ Cloisonnement vertical

Références et dimensions :

TYPE	Dimensions HxLxP (+ 30cm poignée)		Nbre étagère	Poids Kg	
	Extérieures	Intérieures		AFS i	AFR
AFS i.22 ou AFR 40/52	400 x 520 x 400	260 x 400 x 210	1	55	70
AFS i.50 ou AFR 60/52	600 x 520 x 460	460 x 400 x 270	1	75	110
AFS i.90 ou AFR 80/60	800 x 600 x 480	660 x 480 x 290	1	90	150
AFS i.210 ou AFR 100/65	1000 x 650 x 650	860 x 530 x 460	2 DS	130	210
AFS i.425 ou AFR 100/120	1000 x 1200 x 650	860 x 1080 x 460	2 DS	220	320
AFS i.365 ou AFR 140/75	1400 x 750 x 650	1260 x 630 x 460	3 DS	205	315
AFS i.560 ou AFR 170/90	1700 x 900 x 650	1560 x 780 x 460	4 DS	260	400
AFS i.730 ou AFR 195/100	1950 x 1000 x 650	1810 x 880 x 460	5 DS	340	470
AFS i.900 ou AFR 195/120	1950 x 1200 x 650	1810 x 1080 x 460	5 DS	380	530