

**Coffres de dépôt jour MVO DEPOSIT
sur la base d'un coffre
EN 1143-1 /Classe 1 . Label Euro VdS.
Serrure à clé ou à combinaison électronique EN 1300.**

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Construction en double paroi avec isolant anti-feu DIN 4102.
Épaisseur des parois : 50 mm .



*Coupe feu + matériau
DIN 4102*

COFFRE :

Épaisseur des portes : 100 mm. Sans gonds apparents.
Pênes de 25 mm de diamètre répartis en haut, en bas et latéralement
Équipé en standard d'une serrure à clé double panneton certifiée de haute sécurité EN 1300 – VdS classe 1 (2 clés fournies)
La poignée de porte de 11 mm n'est pas comprise dans la profondeur extérieure indiquée
Option : mécanismes de fermeture à la place ou en plus de la clé
Préparé en standard pour la fixation au sol (cheville fournie)
Couleur standard : gris (RAL 7035)

DEPOT A TIROIR :

Système tiroir face avant en standard intégré au coffre– Serrure à clé de haute sécurité (2 clés fournies) – testée A2P niveau A.
En option : tiroir face arrière.

Références et dimensions :

DESIGNATION	Dim. Ext. en mm H x L x P	Dim. Int. en mm H x L x P	Volume Litre	Poids Kg
MVO 3D	616 x 496 x 450	330 x 410 x 300 et tiroir réceptacle 100 x 215 x 165	41	150 kg
MVO 5D	826 x 496 x 450	530 x 410 x 300 et tiroir réceptacle 100 x 215 x 165	65	170 kg
MVO 7D	1026 x 496 x 450	730 x 410 x 300 et tiroir réceptacle 100 x 215 x 165	90	214 kg



LG Basic
Combinaison électronique VdS classe
2. 1 code maître + 1 code utilisateur à
La Gard 3330
Combinaison mécanique 3 disques avec
bouton tournant VdS classe 1. Le code se

Modèle avec dépôt
Sur la façade opposée
À la porte.



Algoris est un département de BH Security
SAS au capital de 37 000 € - RCS Nanterre 497 482 703 - TVA N°FR 10497482703
Parc Kléber - 165 boulevard de Valmy 92706 Colombes Cedex
Fax : +33 (0)1 43 67 41 51 - www.algoris.fr